



# シートクリン



シートを取り外し専用洗剤で隅々まで汚れを除去し、専用機器ですすぎ取ります。

シートを取り外し、シートクリン専用作業台で高温のスチームにより頑固な汚れを分解し、同時に除菌を行います。

次に洗剤で洗い、専用機でリンス洗浄を行い、汚れを除去します。

樹脂部品は専用液で汚れを落とし、艶出しコーティングします。



シートクリン施工前



シートクリン施工後

## 施工手順



### 車体からシートを外す

専用機材を使用し、シートを車内から運び出し「シートクリン専用作業台」に乗せ、シートを回転させながらエアブローでホコリを取り除きます。



### スチーム・除菌

スチーム洗浄機を使用し、頑固な汚れを分解すると同時に、洗剤がなじみやすい様に毛を立てせ、除菌します。



### シート洗浄

「内装洗剤」を全面に吹き掛け、ブラシで全体をブラッシングし、洗剤をなじませ汚れを浮かします。



### リンス洗浄

リンス洗浄機を使用し、すすぎ洗いと同時にバキュームで洗剤と汚水を吸い取ります。



### 樹脂部分洗浄

樹脂部分等は、タオルで水分を拭き取った後「艶出し剤」で丁寧に手磨きします。以上の手順で、各シートの作業を行います。